Wi-Fi**ルーターがある**

W/i-Fiルーターがない デザリング(スマートフォン)使用



をご覧ください。



インターネット接続方法-2

パソコンをWi-Fiルーターに接続をする場合

Step **1**

機械裏面にある説明欄に接続情報の記載を確認します。

•				
•				
•		_	_	\rightarrow
•				-
\geq	~			

表示例
))
aterm-XXXXX-g
: aterm-XXXXX-g
: XXXXXXXXXXXXX

Step **2**

パソコンの下段 (タスクバー) にある *底* または 🌐 をクリックしま す。





Step 1 で確認したSSIDを選択し「接続」をクリックします。



Step 1 で確認した暗号化キーを

ネットワークセキュリティキーに入力し「次へ」をクリックし ます。



「接続済み」「切断ボタン」の表示があれば接続完了です。

インターネット接続方法-3

(パソコンをデザリングで接続をする場合)





Step 3 Step 1 で確認したネットワーク名を選択し「接続」をクリック します。

Step 1 で確認したWi-Fiのパスワードを ネットワークセキュリティキーに入力し「次へ」をクリックし ます。_____

i ater	rm- 14867.22	
ater	rm- V-NO 2	
D 03	309	
D 03	809 14142	
eoR	ц. 1999 г.	
eoR	RT-	
ネットワーク	フとインターネットの します (例: 法航空従輩	設定 利請金接触に設定で
	P-	648 モバイル ホットス
	を eoF マトワー: にたたええ いFi	2 eoRT- マトワークとインターネットの ごちなまします (※ 単純な装置 こちなまします (※ 単純な装置 に い い 日 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 、 ー 、 ー 、 ー 、 ー 、 ー 、

「接続済み」「切断ボタン」の表示があれば接続完了です。

インターネット接続方法4

(パソコンをデザリングで接続をする場合)





※メーカー、機種によって表示画面が違います。

 Step 2

 パソコンをWi-Fiルーターに接続をする場合

 Step 2

 Step 2

Step 3 Step 1 で確認したネットワーク名を選択し「接続」をクリック します。

Step 1 で確認したパスワードを ネットワークセキュリティキーに入力し「次へ」をクリックし ます。_____

[%] aterm 表示例	°//	aterm- 接続済み、セキュリティ保	ᇔ,表示例
aterm aterm			
à atem			
ビキユリアイ決 認めり ネットワーク ヤキュリティ キーの入力	°C.	aterm-	
1	•	aterm-	
11. 2 のぜかいた時にではなきまたともできたす 次へ キャンセル	٩.	D0309	
eoRT-	٩.,	D0309	
eoRT-	•	eoRT-	
eoRT-	-	eoRT-	
ネットワークとインターネットの設定 設定を変更します (特: 接続を従業利益金経験に設定する)。	ネット	ワークとインターネットの設定 変更します (例: 接続を従業制)	定 単金線軸に設定する)。
▲	<i>I</i> € ₩ŀ₽	ช}• 6 พ.ค.€-F ส	⁰ パイル ホットス (ット

「接続済み」「切断ボタン」の表示があれば接続完了です。